



SEMIRREMOLQUE

CHATARRERA

M U L T I P L E G A D O

TRAMES

TRAMES

CARROCEROS



CHATARRERA MULTIPLEGADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO ACERO ANTIDESGASTE

- INTERIOR FABRICADO EN ACERO ANTIDESGASTE DUREZA 450 HB
- COSTILLAS EXTERIORES FABRICADAS EN ACERO DE ALTO LÍMITE ELASTICO S700 CON SOLDADURA EN CONTINUO
- PISO: ULTIMOS 4 METROS EN ESPESOR DE 4MM. RESTO EN ESPESOR 3.2MM ANTIDESGASTE
- LATERALES: PARTE BAJA EN ESPESOR 3MM (500MM APROX). RESTO EN ESPESOR 2MM CON PLEGADOS A LO LARGO PARA RIGIDIZAR
- REFUERZOS PISO EN CHAPA PLEGADA (OMEGA) SOLDADA EN CONTINUO
- TACOS DE APOYO EN CADA TRAVESAÑO INFERIOR (OMEGAS) CON GOMA VULCANIZADA
- CARROCERÍA MONTADA SOBRE CHASIS TISVOL DE CILINDROS CENTRALES CON ACCESORIOS A ELEGIR



CHATARRERA MULTIPLEGADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- SUPERFICIE TRATADA MEDIANTE **SANDBLAST** (CHORRO DE ARENA) PARA ELIMINAR POSIBLES IMPUREZAS
- IMPRIMACIÓN EPOXI SECADO RÁPIDO (**90 µm**)
- PINTURA POLIURETANO 2 COMPONENTES (**60µm**)
- -PROCESO REALIZADO EN **CABINA HORNO DE PINTURA**
- SE INCLUYEN BANDAS REFLECTANTES EN PUERTAS Y LATERAL
- ROTULACIÓN PERSONALIZADA (EXTRA)



DE SERIE

- Goma de estanqueidad en portón trasero.
- Escalera extraíble trasera 2 peld
- Escalera lateral exterior.
- Peldaños interiores.
- Cierres neumáticos
- Palometas cierre puerta trasera
- Puerta trasera 1 hoja

EXTRAS

- Puerta de grano
- Escalera frontal
- Faldilla lateral chapa
- Pasadores bajo cierres
- Lona manual / motorizada
- Puerta trasera 2 hojas
- Apertura lateral puerta 1 hoja
- Rotulación personalizada



CHATARRERA MULTIPLEGADO